

## НАКОНЕЧНИКИ ШТЫРЕВЫЕ ВТУЛОЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ (ОДИНАРНЫЕ) НШВИ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ОПРЕССОВКОЙ

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Наконечники штыревые втулочные изолированные (одинарные) НШВИ, закрепляемые опрессовкой, изготавливаются из электролитической меди и предназначены для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 0.5 до 35 мм<sup>2</sup>. Наконечники изготавливаются с покрытием (гальваническое лужение).



### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон рабочих температур от -40 до +105°С.

Окружающая среда взрывобезопасная, не насыщенная токопроводящей пылью, не содержащая агрессивных паров и газов.



### СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

#### НШВИ-Х-Х

└─ Длина контактной части, мм

└─ Максимальное сечение провода, мм<sup>2</sup>

└─ Наконечник штыревой втулочный изолированный (одинарный)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Цвет манжеты	Сечение провода, мм <sup>2</sup>	Размеры, мм			
			C	D	A	B
НШВИ-0.5-8	белый	0.5	1.0	2.6	14.0	8.0
НШВИ-0.75-8	синий	0.75	1.2	2.8	14.0	8.0
НШВИ-1.0-8	красный	1.0	1.4	3.0	14.0	8.0
НШВИ-1.5-8	черный	1.5	1.7	3.5	14.0	8.0
НШВИ-2.5-8	серый	2.5	2.2	4.2	14.0	8.0
НШВИ-4.0-10	оранжевый	4.0	2.8	4.8	17.0	10.0
НШВИ-6.0-12	зеленый	6.0	3.5	6.3	20.0	12.0
НШВИ-10.0-12	бежевый	10.0	4.5	7.6	22.0	12.0
НШВИ-16.0-12	слоновая кость	16.0	5.8	8.8	24.0	12.0
НШВИ-25.0-16	зеленый	25.0	7.3	11.2	28.0	16.0
НШВИ-35.0-16	темнозеленый	35.0	8.3	12.3	30.0	16.0

Маркировка на наконечнике отсутствует.

Наконечники поставляются упаковками по 100 штук.

## НАКОНЕЧНИКИ ШТЫРЕВЫЕ ВТУЛОЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ (ДВОЙНЫЕ) НШВИ (2), ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ОПРЕССОВКОЙ

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наконечники штыревые втулочные изолированные (двойные) НШВИ, закрепляемые опрессовкой, изготавливаются из электролитической меди и предназначены для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 0.5 до 6мм<sup>2</sup>. Наконечники изготавливаются с покрытием (гальваническое лужение).



### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон рабочих температур от -40 до +105°С.

Окружающая среда взрывобезопасная, не насыщенная токопроводящей пылью, не содержащая агрессивных паров и газов.

### СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

#### НШВИ(2)-X-X

└─── Длина контактной части, мм

└─── Максимальное сечение провода, мм<sup>2</sup>

└─── Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Цвет манжеты	Сечение провода, мм <sup>2</sup>	Размеры, мм			
			C	D	A	B
НШВИ(2)-0.5-8	белый	2×0.5	1.5	4.7	15.0	8.0
НШВИ(2)-0.75-8	серый	2×0.75	1.8	5.0	15.0	8.0
НШВИ(2)-1.0-8	красный	2×1.0	2.05	5.4	15.0	8.0
НШВИ(2)-1.5-8	розовый	2×1.5	2.3	6.6	16.0	8.0
НШВИ(2)-2.5-10	синий	2×2.5	2.8	7.8	18.5	10.0
НШВИ(2)-4.0-12	серый	2×4.0	3.7	8.8	23.0	12.0
НШВИ(2)-6.0-14	слоновая кость	2×6.0	4.8	10.0	26.0	14.0

Маркировка на наконечнике отсутствует.

Наконечники поставляются упаковками по 100 штук.